



www.kaski.se

Skötselochunderhåll

OBS! Garantier gäller endast om sköselföreskrifterna följs! Skador som orsakats av dåligt underhåll eller felaktig ytbehandling täcks ej av Kaski Dörrar garanti.

Före installation

Lagring skall ske på torr och ventilerad plats. Se till att det inte bildas kondens i förpackningen. Dörren skall förvaras på ett sådant sätt att beslagen inte skadar dörren. Kontrollera att produkten är den rätta och att karmen är oskadd.

Skötselinstruktion täckmålade produkter

En Kaski ytterdörr kommer färdigbehandlad från fabrik. Produkterna är ytbehandlade med utomhusbeständiga färger som uppfyller höga krav på fyllighet och utseende. För att få maximal hållbarhet bör den målade ytan rengöras och vaxas med jämna intervaller eller vid behov.

Rengöring och underhåll

Som regel krävs enbart rengöring om det inte är skador eller om förslitningen varit onormal. Använd allmänt förekommande rengöringsmedel (ej alkaliska), t.ex. diskmedel. Vid mögelangrepp används rengöringsmedel som tar bort mögelsporer. Använd inte medel som kan repa eller lösa upp ytan (lösningsmedel, skurpulver, stållull). Fönsterputsmedel som innehåller aminer t.ex. ammoniak kan ge en kulörförändring. Fukta ytan nedifrån och upp men rengör uppifrån och ned, annars finns risk för att ränder uppstår – eftertorka. För att bibehålla produktens lyster rekommenderas en behandling årligen med något i handeln förekommande bilvax. Detta underlättar även rengöring. För glasade produkter skall regelbunden kontroll av silikon alternativt gummitätning mellan glas och yttre glaslist göras. Tätningen får inte vara skadad så att fukt kan tränga ner i dörren. Har otätheter uppstått skall dessa läggas i med silikon för utomhusbruk. Tröskel skall oljas med träolja en gång om året. Damma eller torka av med lätt fuktad trasa. Vid behov kan tröskel slipas med fint sandpapper i träfibrernas riktning före oljning. Lås skall smörjas med fett ca två gånger per år, typ ASSA låsfett. Gångjärn kan justeras i höjddled med nyckel och ska smörjas med låsfett minst en gång om året.

Bättring

Täckmålade dörrar skall kontrolleras årligen, första gången senast efter två år. Finns det blåsor, sprickor, flagor eller om färgen har skadats på annat sätt, skall underhållsmålning utföras omgående enligt följande:

- Slipa bort sprucken och löst sittande färg.
- Tvätta dörren med en mild alkalisk produkt.
- Spackla skador med alkyd- eller lackspackel anpassat för användning utomhus.
- Mindre skador penselbättras med en av fackhandeln rekommenderad alkyd- eller akrylatfärg för utomhusbruk i lämplig kulör och glans. Större skador kräver som regel spackling, slipning och total ommålning. Testa lämpligen först på ett mindre parti på t.ex. dörrens bakkant för att säkerställa att den tänkta produkten är förenlig med den ursprungliga ytbehandlingen.
- Måla inte vid regn, när luften är fuktig eller om färgytan och underlaget är fuktig. Låt ytorna och underlaget torka ordentligt före behandlingen.
- Vid tejpning tänk på att följa efter tillverkarens instruktioner och att tejpens måste ha motstånd mot fukt och UV-ljus. Ytorna måste vara rena och torra samt att avlägsna maskeringstejpen så snart som möjligt, senast efter 3–4 dagar.